



## seria **alira**

# LWD 50A/RX-HMD 1R

Powietrzna pompa ciepła z rewersem w pakiecie z modułem hydraulicznym

Numer artykułu	<b>100605HMD02</b>
Typ	<b>Powietrze/woda</b>
Ustawienie	<b>Zewnętrzne</b>

### Moc i wydajność\*

Moc grzewcza przy A2/W35 [kW]	<b>5,4</b>
Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW]	<b>4,4</b>
Maksymalna temperatura zasilania [°C]	<b>70</b>
Moc chłodzenia przy A27/W7 [kW]	<b>5,9</b>
COP przy A2/W35	<b>3,69</b>
COP przy A7/W35	<b>4,56</b>
Granice zastosowania [°C]	<b>od -20 do 35</b>

### Akustyka

Moc akustyczna** [dB(A)]	<b>57</b>
Ciężenie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)]	<b>45</b>

### Dane ogólne

Zasobnik c.w.u. [l]	<b>-</b>
Chłodzenie	<b>Tak</b>
Wbudowana grzałka elektryczna [kW]	<b>6</b>
Hermeticznie zamknięta	<b>Tak</b>
Czynnik chłodniczy	<b>R290</b>
Ilość czynnika [kg]	<b>2,1</b>
Ekwiwalent CO <sub>2</sub> [t CO <sub>2</sub> ]	<b>0</b>
Wymiary pompy ciepła S x G x W [mm]	<b>1320 x 505 x 930</b>
Wymiary wyposażenia [mm]	<b>550 x 330 x 1025</b>
Waga pompy ciepła [kg]	<b>146</b>
Waga wyposażenia [kg]	<b>25</b>

### Klasa efektywności energetycznej\*\*\*

Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 35° C	<b>A++</b>
Przygotowanie c.w.u.	<b>-</b>