



## seria alterra

# WZSV 122K3M

Gruntowa centrala ciepła z inwerterem i chłodzeniem pasywnym

Numer artykułu	<b>10073741</b>
Typ	<b>Solanka/woda</b>
Ustawienie	<b>Wewnętrzne</b>

### Moc i wydajność\*

Moc grzewcza przy B0/W35 [kW]	<b>2,48   13,56</b> (min.   maks.)
Moc grzewcza przy B0/W55 [kW]	<b>2,54   12,53</b> (min.   maks.)
Maksymalna temperatura zasilania [°C]	<b>65</b>
Moc chłodzenia [kW]	<b>12,3</b>
COP przy B0/W35	<b>4,87</b> (obciąż. częściowe)
Granice zastosowania [°C]	<b>od -5 do 30</b>

### Akustyka

Moc akustyczna** - min. [dB(A)]	<b>44   53</b> (min.   maks.)
Ciężenie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)]	<b>29   38</b> (min.   maks.)

### Dane ogólne

Zasobnik c.w.u. [l]	<b>180</b>
Chłodzenie	<b>Tak, pasywne</b>
Wbudowana grzałka elektryczna [kW]	<b>9</b>
Hermeticznie zamknięta	<b>Tak</b>
Czynnik chłodniczy	<b>R407C</b>
Ilość czynnika [kg]	<b>2</b>
Ekwiwalent CO <sub>2</sub> [t CO <sub>2</sub> ]	<b>3,5</b>
Wymiary S x G x W [mm]	<b>598 x 730 x 1850</b>
Waga ogólna/bez boksu [kg]	<b>271/160</b>

### Klasa efektywności\*\*\*

Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania > 35°C	<b>A+++</b>
Przygotowanie c.w.u.	<b>A</b>

